

HTTP BOX

Інтелектуальний мережевий контролер та інтеграційний шлюз

Опис пристрою

HTTP BOX — це спеціалізований контролер, який виконує роль інтелектуальної сполучної ланки (конектора) для розширення можливостей систем **Akuvox** та їх інтеграції зі сторонніми сервісами та інфраструктурними модулями.



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Робота з боржниками
- Ліфтовий доступ
- Модуль керування парковками
- Візуалізація LED табло
- Тимчасові ключі доступу
- Система «Дах»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення	12V DC / 2A, Type-C
Температурний режим	• Робочі температури: +10°C ~ +40°C • Температура зберігання: -40°C ~ +70°C
Мережа та Протоколи	• Protocols support: IPv4, HTTPS, DNS, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SIP • Ethernet порт: RJ45, 10/100Mbps адаптивний
Матеріал корпусу	Пластик
Керування	• Доступ через браузер (Chrome, Mozilla, Edge) • Віддалений доступ по P2P
Габарити	6 × 6 × 3,5 см
Оперативна пам'ять (ОЗП)	2 ГБ
Пам'ять	SD-карта на 32 ГБ
Порти та інтерфейси	• microHDMI вихід • USB-роз'єм